

M

KUBOTA M4002

M4062 – M4072

Neu

- Erstaunlich große und komfortable Kabine
- Erhöhte Hubkraft erweitert die Einsatzfelder des Traktors
- Komfortable elektrohydraulische Wendeschaltung serienmäßig
- Bessere Kontrolle durch neue Steuerungsfunktionen in der Kabine
- Optional Dual Speed 36/36 Technologie für den M4072
- Beifahrersitz optional verfügbar



Technische Daten

| Modell | M4062 | | M4072 |
|---|--|---|-------------|
| | ROPS | Cab | Cab |
| Motor | | | |
| Kubota | | | |
| Motor | Kubota | | |
| Motortyp | V3307-CR-T | | |
| Hubraum / Anzahl Zylinder | cm ³ 3.331 / 4 | | |
| Nenn Drehzahl | U/min 2.400 | | |
| Motorleistung (97/68/EC) | PS (kW) 66 (48,8) | | 74 (54,6) |
| Kraftstofftankvolumen | l 70 | 90 | 90 |
| Getriebe | | | |
| Kubota | | | |
| Hauptgetriebetyp | 6 Gänge, synchronisiert; Option: Dual Speed | | |
| Gruppenschaltung | 3: Gruppen Transport/Acker/Kriechgang | | |
| Anzahl der Schaltgänge | F18 / R18 | Neu F18 / R18 (serienmäßig) F36 / R36 mit Dual Speed (optional) | |
| Max. Fahrgeschwindigkeit | km/h 40 mit Eco-Drive | | |
| Wendeschaltung | Neu | elektrohydraulische Wendeschaltung | |
| Fahrkupplung | nasse Lamellenkupplung | | |
| Bremssystem | hydraulisch betätigte nasse Lamellenbremse mit automatischer Zuschaltung der Vorderachse (4WD) | | |
| Allrad-Zuschaltung | elektrohydraulisch | | |
| Hinterachs-Differenzialsperre | mechanische Sperre | | |
| Zapfwellenantrieb | | | |
| Drehzahl | U/min | 540/540 Eco; Option 540/1.000 | |
| ZW-Zuschaltung | elektrohydraulisch | | |
| Hydraulik | | | |
| Pumpenförderleistung | l/min | 63 | |
| 3-Punkt-Anhängung | Schnellfanghaken (Kategorie II) | | |
| Mechanische Hubwerksregelung | Positions- und Zugkraftregelung | | |
| Hubkraft am Koppelpunkt | kg | 2.500 | |
| Anzahl hydraulischer Ventile und Typ | Standard: 2; optional: 3 | | |
| Standardreifengröße | V/H | V: 320/85R20; H: 420/85R30 | |
| Abmessungen & Gewicht | | | |
| Gesamtlänge | mm | 3.700 | |
| Gesamthöhe | mm | 2.090* | 2.580 |
| Gesamtbreite min.-max. | mm | 1.850–2.150 | 1.950–2.165 |
| Radstand | mm | 2.135 | |
| Spurweite vorn | mm | 1.450–1.535 | 1.450–1.535 |
| hinten | mm | 1.430–1.730 | 1.430–1.730 |
| Traktorgewicht | kg | 2.570 | 3.040 |

*bei heruntergeklapptem Sicherheitsbügel

KUBOTA (DEUTSCHLAND) GmbH

Senefelderstraße 3–5, 63110 Rodgau

Telefon: +49 6106 873-0, Telefax: +49 6106 873-199, E-Mail: info@kubota.de

Webseite: <http://www.kubota-eu.com>

Die vorliegende Publikation darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung von KUBOTA weder ganz noch in Teilen in irgendeiner Form reproduziert werden. Sie entspricht dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Der Hersteller behält sich das Recht vor, technische Daten ohne Ankündigung zu ändern. Einige der abgebildeten Teile in der Publikation sind optional und gehören nicht zur Grundausstattung. Informationen zu Gewährleistung und Sicherheit sowie weitere Produktinformationen sind beim zuständigen KUBOTA-Vertragshändler zu erfragen.



Kubota